

## Nitownica do szczęk hamulcowych PUN-1+P

Urządzenie **PUN-1+P** przeznaczone jest do nitowania okładzin hamulcowych, stosowanych w pojazdach samochodowych nitami rurkowymi /stalowymi, mosiężnymi, miedzianymi lub pełnymi - aluminium. Źródłem napędu w urządzeniu jest siłownik pneumatyczny sterowany pedałem.



### Dane techniczne

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Wymiary (G/SZ/W) mm:                    | 675/550/200                    |
| Ciśnienie robocze sprężonego powietrza: | 4 do 7 bar                     |
| Skok trzpienia:                         | 28 mm                          |
| Zasilanie pneumatyczne:                 | 7 do 10 bar                    |
| Gniazdo kowadełka:                      | ruchome                        |
| Sila nacisku nitownicy                  | 45 kN ( przy ciśnieniu 7 bar ) |
| Temperatura pracy:                      | 0°C do 40°C                    |
| Waga urządzenia:                        | 60 kg                          |

Nitownica PUN-1+P domyślnie zawiera już podstawkę.

Wypożyczenie opcjonalne-płatne:

- zakuwak do nitów Al
- zakuwak do nitów Ø6
- zakuwak do nitów Ø8
- zakuwak do nitów Ø10
- wybijak do nitów Ø5
- wybijak do nitów Ø6
- wybijak do nitów Ø8
- wybijak do nitów Ø10
- kowadełko do nitów Ø5 i Ø6
- kowadełko do nitów Ø8
- kowadełko do nitów Ø10
- kowadełko wybijaka
- podstawka na narzędzia

