

## 2422 L

Балансировочный стенд **2422 L** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

### Конфигурация балансировочного стенда 2422 L:

- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- лазерная линейка
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подъемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT) - только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса



### Технические данные

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Диаметр диска                 | 10" - 30"      |
| Ширина диска                  | 2" - 20"       |
| Макс. вес колеса              | 200 kg         |
| Точность грузовик             | 10 g           |
| Точность Машина               | 1 g            |
| Частота вращения:             | 120 obr/min    |
| мощность приводного двигателя | 150 W          |
| Электропитание                | 230V / 50 Hz   |
| пневматическое питание        | 8 - 10 bar     |
| Габариты упаковки             | 1100/1630/1580 |
| Вес станка                    | 250 kg         |



Оборудование для типа 2422 L:



## Доступные цвета



Основные цвета




Цвета на заказ



## Дополнительное оборудование

| Индекс    | Описание                                | Фото                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400009 | Конус диаметром 54-79 mm для вала Ø40   |    |
| T-CĘG-001 | Клещи-молоток                           |   |
| WT-2065-1 | Инструмент для зняття клейких тягарців  |  |
| 150400008 | Конус диаметром 42-64,5 mm для вала Ø40 |  |

| Индекс    | Описание                                       | Фото                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400012 | Конус диаметром<br>74-111,5 mm для вала<br>Ø40 |  |