

WULKAN 2000

Computer-Vulkanisiergerät zur Reparatur von jeglichen Reifen.

- "heiße" Vulkanisation
- Mikroprozessorsteuerung, Temperatur- und Zeiteinstellung.
- zwei aufgeheizte Platten (die obere wird von einem pneumatischen Antrieb gedrückt)
- Möglichkeit der Umschaltung auf manuelle Steuerung
- Satz von austauschbaren Matrizen mit verschiedenen Profilen



Technische Daten

Heiztemperaturbereich	110 - 165°C
Heizzeitbereich	0 - 120 min
Leistung des Heizelements	2 x 350 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Gewicht	18 kg

Lieferumfang:

- Satz von austauschbaren Matrizen mit verschiedenen Profilen
- Elastische grosse Kompensationkappe AL+Gummi
- Elastische kleine Kompensationkappe AL+Gummi
- Unterheizungserweiterung „I“ zur ihrer Hoheinstellung
- Reifenunterstützung „C“
- Drehscheibe zur Gerättrennbarmontage
- Grosse Aluminiumgranulatkissen zur Druckausrichtung – 1 kg, 210 mm x 150 mm

Optionales Zubehör:

- Gestell (Basis)
- Ventilstabform (7 Arten von Einsätzen)
- Form für 22,5" (2 Einheiten)
- Form für 23,5" (2 Einheiten)
- 250×200 mm Form für große Reparaturen (flach)
- 250×180 mm Form für große Reparaturen (oval)
- Kundenspezifische Formen auf Bestellung

