

Montażownica ciężarowa AT 56

Montażownica **AT-56** jest maszyną skonstruowaną i przeznaczoną do stosowania przy montażu i demontażu kół samochodów ciężarowych i niektórych dostawczych a także kół ciężkiego sprzętu o średnicy do 56 cali na przykład kombajny, drogowe maszyny robocze. Maszyna przeznaczona jest do pracy w określonym zakresie. Samocentryrujące uchwyty maszyn są obsługiwane przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym od 2 do 11 MPa. Podczas obracania uchwytu ciśnienie robocze jest wskazywane przez zainstalowany manometr. Standardowe ciśnienie robocze wynosi 11 MPa lecz dla słabszych lub szczególnie cienkich obręczy wskazane jest ograniczenie tego ciśnienia.



Dane techniczne


Zakres mocowania obręczy:	14" - 46" (po zastosowaniu przedłużek 56")
Maks. szerokość koła:	1065 mm
Maks. średnica kół:	2300 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	2500 kg
Maks. ciężar koła:	1200 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	130 bar
Prędkość obrotowa stołu:	6 / 12 obr./min.
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	1,3 / 1,8 kW, 1400 / 3000 obr./min.
Silnik pompy:	1,5 kW, 1400 obr./min.
Waga urządzenia:	860 kg
Uchwyt koła:	Hydrauliczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	2257/1540/1720

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
AT-3324000	Szczeka z przedłużką do 56 cali AT-56	
AT-5318000	Imadło metalowe do montażownic AT	
UT-DB-11	Imadło metalowe do montażownic UT	
AT-3300001	Łyżka duża do montażownic AT	