

TOTEM P LOT

Балансировочный стенд TOTEM P LOT

оснащен лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.



Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	80 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V/50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1010/1350/1550
	120 kg

Отличительные особенности:


Новый графический интерфейс обеспечивает легкую навигацию по программному обеспечению. Курсор управляется вращением колеса, а две кнопки (зеленая и красная) служат для подтверждения и отмены выбранных функций



Сенсорный монитор позволяет быстрее работать в меню балансировочного станка




Точный лазерный указатель, состоящий из лазерной линии и точки, обеспечивает очень точное измерение расстояния и диаметра обода. Благодаря расположению лазера на позиции 5 часов оператор четко видит место приклеивания груза






Для навигации курсором в меню используется колесо. Вращая его в одну или другую сторону, выбираются функции, которые затем подтверждаются зеленой кнопкой. Для выхода из функции нажимается красная кнопка

Легкая калибровка осуществляется с помощью специального калибратора, что исключает необходимость использования колеса. Достаточно установить калибратор на вал и запустить процедуру калибровки



Машина оснащена функцией генерации отчетов, которые можно создать после завершения балансировки колес. Благодаря встроенному USB-разъему отчет можно сохранить в формате PDF на подключенном накопителе или распечатать прямо с устройства при наличии подходящего принтера

Рабочее освещение выполнено с использованием фиолетового светодиода, который освещает внутреннюю часть колеса, а синий свет улучшает видимость красной лазерной линии





Балансировочный станок оснащен системой автоматического позиционирования колеса в точке приклеивания или установки груза

Пневматический зажим для колеса, разработанный Uni-Trol, обеспечивает быструю установку колеса. Для унификации аксессуаров для центрирования зажим оснащен традиционным валом 40x3 и гайкой Haweka Pro-Grip



Машина оснащена системой LOT, которая точно позиционирует установку груза на 12 часов с использованием лазерной линии и дополнительного освещения

Стандартное оснащение:

- Сенсорный монитор
- Защита колеса с сонаром
- Гайка Pro-Grip 40x3
- Конусы 44-111,5 мм (3 шт.)

Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ

