

2422

Балансировочный стенд **2422** предназначен для динамической балансировки колес легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

Конфигурация балансировочного стенда 2422:

- автоматический измерительный рычаг
- балансировка колес легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка колес грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- кожух диска
- подъемник
- программа автоопределения типа диска (ALU) + программа установки спрятанных грузов за спицами (SPLIT) - только для легковых автомобилей
- цифровая и светодиодная индикации
- пересчет дисбаланса



Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 20"
Макс. вес колеса	200 kg
Точность грузовик	10 g
Точность Машина	1 g
Частота вращения:	120 obr/min
мощность приводного двигателя	150 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1100/1630/1580

Оборудование для типа 2422:





Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
T-CEG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	