

## Wyważarka MONOLITH GEO 3D + WINDA PPK-1

**MONOLITH GEO 3D** to pierwsza polska zaawansowana wyważarka diagnostyczna do kół osobowych i dostawczych z bezdotykowym pomiarem bicia i głębokości bieżnika za pomocą kamery oraz znacznika laserowego. Urządzenie automatycznie mierzy wymiary koła, analizuje niewyważenie i deformacje opony, a dzięki pneumatycznemu uchwytowi oraz systemowi LOT przyspiesza i ułatwia pracę serwisu opon.



### Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	80 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Dokładność sygnalizacji miejsca niewyważenia:	0.45°
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	980/1250/1990
Waga urządzenia:	120 kg

## WINDA PPK-1 do każdego zamówienia w cenie.


### Konfiguracja wyważarki MONOLITH GEO 3D:

- kamera do pomiaru centryczności i głębokości bieżnika
- kamera do pomiaru parametrów koła
- automatyczne otwieranie i zamykanie osłony koła
- system LOT (wskaźnik osi nabicia ciężarków "godz. 12")
- pneumatyczny uchwyt szybko mocujący (MONOLITH P)
- elektryczny hamulec w miejscu niewyważenia
- kalibracja (łatwa przy pomocy przyrządu)
- syntezytor mowy
- laserowy wskaźnik
- program Alu + program "ukryty ciężarek"
- autonaprowadzanie
- automatyczny, bezdotkowy pomiar parametrów koła
- optymalizacja
- ultradźwiękowy pomiar zewnętrznej szerokości koła
- program 3P (ukrywanie ciężarka za ramionami felgi)
- monitor dotykowy LED
- drukowanie do pliku
- podręczna pamięć użytkownika
- automatyczny pomiar odległości, średnicy i szerokości
- przeliczenie niewyważień

### Zalety maszyny:

---

Sterowanie mechanizmem uchwytu jest realizowane przy pomocy wygodnego pedału nożnego.



Uzyskane wyniki pomiaru wyświetlana są w przejrzystym menu które ułatwia użytkownikowi weryfikację opony.

Wyważarka wyposażona jest w opatentowany system wprowadzania parametrów koła na podstawie realnego obrazu z kamery. Dodatkowo, dla bardziej dokładnego określenia miejsca korekcji wyważarka posiada laserowy wskaźnik, precyzyjnie wskazujący miejsce klejenia ciężarka.



Wyważarka jest ultranowoczesnym urządzeniem z jeszcze bardziej dokładnym wskazaniem miejsca korekcji. Dzięki laserowemu wskaźnikowi mamy dodatkowo wyznaczoną oś "na godz. 12" niwelując ryzyko pomyłki w umieszczeniu ciężarków nabijanych.

Wyważarka wyposażona jest w nowoczesny szybko mocujący uchwyt pneumatyczny, znacznie skracający czas i ułatwiający pewny montaż koła na wrzecionie wyważarki bez ryzyka niecentrycznego zamocowania koła. Sterowanie mechanizmem uchwytu jest realizowane przy pomocy wygodnego pedału nożnego.



United States of America



(12) **United States Patent**  
Roguski et al.

(10) **Patent No.:** US 10,281,355 B2  
(45) **Date of Patent:** May 7, 2019

(54) **METHOD AND SYSTEM FOR THE OPTICAL DETERMINATION OF CORRECTION PLANES IN ROTATING ELEMENTS**

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP 0724144 7/1996  
EP 1398611 3/2004  
WO 98/10261 3/1998

(71) Applicant: **UNIT S.C. Wieslaw Roguski, Jan Tworek, Zaborow (PL)**

(72) Inventors: **Wieslaw Albin Roguski, Lomianki (PL); Wojciech Wieslaw Roguski, Lomianki (PL); Jan Tworek, Warsaw (PL)**

OTHER PUBLICATIONS

EP Search Report for EP16185127, completed Jan. 17, 2017.  
PPO Search Report for P413757, completed Sep. 5, 2016.

(73) Assignee: **UNIT S.C. WIESLAW ROGUSKI, JAN TWOREK, Warsaw (PL)**

Primary Examiner—Walter L Lindsay, Jr.  
Assistant Examiner—Philipmarcus T Fadul  
(74) Attorney, Agent, or Firm—Barnes & Thornburg LLP

(\* ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 279 days.

(57) **ABSTRACT**

The subject matter of the present invention relates to a system for the optical determination of correction planes in rotating elements, used in the process of balancing, in particular in diagnostic devices equipped with a system which has at least one video camera (K), at least one line projector (RL), a monitor screen (M) and a computer (P) which controls individual component elements of the system, wherein the video camera (K) cooperates with the line projector (RL) while projecting a view of the rotating element (EW) on the monitor screen (M) together with an image of a line (L) projected by means of the line projector (RL).

The subject matter of the present invention also relates to a method for determining correction planes which consists in defining an area of measurement space; is defined on the basis of a virtual rotating element (EW) consisting of placing a rotating element (EW) on the shaft of a diagnostic device (PM) onto which line (L) is projected by means of a line projector (RL), and subsequently image of the rotating element (EW) is transmitted by means of the video camera (K) to the monitor screen (M) together with an image of the projected line (L), and thus the image of the lines obtained which shows a change in the values of the radius  $r_1$  from the axis of the shaft of the diagnostic device (PM) and the angle of distance  $\alpha$  of the rotating element (EW) from the diagnostic device (PM) in the defined area of measurement space.

(21) Appl. No.: 15/242,957

(22) Filed: Aug. 22, 2016

(65) Prior Publication Data  
US 2017/0150440 A1 Mar. 2, 2017

(51) Int. Cl.  
G01M 1/28 (2006.01)  
G01M 1/16 (2006.01)

(Continued)

(52) U.S. Cl.  
CPC G01M 1/16 (2013.01); G01M 1/225 (2013.01); G01M 1/28 (2013.01); G01M 1/3081 (2013.01); G01M 7/181 (2013.01)

(58) Field of Classification Search  
CPC G01M 1/16 (Continued)


(56) References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

5,827,964 A 10/1998 Douine et al.  
6,484,574 B1 11/2002 Douglas et al.

(Continued)

6 Claims, 6 Drawing Sheets



*Andreas Jansen*  
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Urządzenie otrzymało złoty medal na Targach TTM 2024 w Poznaniu



\*Oferta obowiązuje od 12-12-2025 do końca roku lub wyczerpania zapasów w zależności co nastąpi pierwsze.

### Dostępne kolory





Kolory podstawowe






Kolory na zamówienie

## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-2P-40	Uchwyt szpilkowy do uchwytu pneumatycznego	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	