

## Wyważarka TROLL 2422

Wyważarka **TROLL - 2422** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych. **TROLL - 2422** posiada czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z czytelnymi komunikatami sugerującymi metodykę postępowania przy wyważaniu koła. Wyważarka wyposażona jest w zintegrowaną pneumatyczną windę ułatwiającą montaż koła na uchwycie wyważarki.

### Konfiguracja wyważarki TROLL 2422:

- automatyczny nastawnik
- wyważanie kół ciężarowych
- kalibracja - oddzielna do osobowych i ciężarowych
- osłona koła
- winda
- programy Alu
- dotykowy panel LED
- przeliczenie niewyważień



### Dane techniczne

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Średnica obręczy:                         | 10" - 30"      |
| Szerokość obręczy:                        | 2" - 20"       |
| Maks. ciężar koła:                        | 200 kg         |
| Dokładność niewyważenia - koło ciężarowe: | 10 g           |
| Prędkość obrotowa:                        | 120 obr/min    |
| Moc silnika napędzającego:                | 150 W          |
| Zasilanie elektryczne:                    | 230V / 50 Hz   |
| Zasilanie pneumatyczne:                   | 8 - 10 bar     |
| Wymiary (G/SZ/W) mm:                      | 1100/1630/1580 |
| Waga urządzenia:                          | 250 kg         |

Wyposażenie standardowe wersji 2422 S:



## Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

## Wypożyczenie dodatkowe

| Indeks | Opis                                             | Zdjęcie |
|--------|--------------------------------------------------|---------|
|        | Zestaw adapterów zmniejszających zakres do W-U-5 |         |
|        | Uchwyt szybkomocujący Haweka                     |         |
|        | Uchwyt szybkomocujący Ø40                        |         |
|        | Cęgi wulkanizatorskie                            |         |
|        | Skrobak do ciężarków klejonych                   |         |