

Wyważarka 2422 SC + Montażownica ciężarowa UT 26 - cena promocyjna*

Wyważarka **TROLL - 2422 SC** przeznaczona jest do dynamicznego wyważania kół samochodów ciężarowych. **TROLL - 2422 SC** posiada czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z czytelnymi komunikatami sugerującymi metodykę postępowania przy wyważaniu koła. Wyważarka wyposażona jest w zintegrowaną pneumatyczną windę ułatwiającą montaż koła na uchwycie wyważarki.

Konfiguracja wyważarki TROLL 2422 SC:

- ręczne wprowadzanie danych
- wyważanie kół ciężarowych
- kalibracja
- osłona koła
- winda
- programy Alu
- dotykowy panel LED
- przeliczenie niewyważień



Montażownica **Uni-Trol UT-26** to ekonomiczna maszyna przeznaczona do obsługi kół samochodów ciężarowych. Została ona zaprojektowana w konstrukcji typu "L", która wymaga mocowania do posadzki. Maszyna posiada ręcznie podnoszone ramię i ręcznie obracany dysk.

*Dystrybutorzy korzystają z rabatów na ceny katalogowe. Rabaty nie obowiązują na produkty objęte promocjami ani akcjami specjalnymi z gratisami.

Dane techniczne

WYWAŻARKA

Średnica obręczy:

Szerokość obręczy:

Maks. ciężar koła:

Dokładność niewyważenia:

TROLL 2422 SC

10" - 30"

2" - 20"

200 kg

10 g



Prędkość obrotowa:	120 obr/min
Moc silnika napędzającego:	150 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1100/1630/1580
Waga urządzenia:	250 kg
MONTAŻOWNICA	UT 26
Zewnętrzne mocowanie obręczy:	14" - 26"
Maks. szerokość kola:	780 mm
Maks. średnica kół:	1600 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	1900 kg
Moc silnika:	1,1 kW/3 Ph lub 1,5 kW/1 Ph
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1600/1050/1200

Wyposażenie standardowe wersji 2422 SC:



Wymiary montażownicy UT 26:

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

