

## 2451 USG P

### Балансировочный стенд 2451 USG

**P** оснащен автоматической линейкой, которая запоминает данные во время их введения. Лазерный линейный индикатор точно указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.

- автоматическая остановка после измерительного цикла
- лазерный линейный индикатор
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"
- синтезатор речи
- монитор LCD
- с пневмозажимом и 3 конусами



### Технические данные

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Диаметр диска                 | 10" - 30"      |
| Ширина диска                  | 2" - 15"       |
| Макс. вес колеса              | 70 kg          |
| Точность                      | 1g             |
| Частота вращения:             | 140 obr/min    |
| мощность приводного двигателя | 80 W           |
| Электропитание                | 230V / 50 Hz   |
| пневматическое питание        | 8 - 10 bar     |
| Габариты упаковки             | 1000/1170/1450 |
| Вес станка                    | 120 kg         |

## Отличительные особенности:

---

### Пневматический держатель



### Наковальня для подгибания набиваемых грузиков



### Эргономичная кассета для набиваемых и клеящихся грузиков

## Доступные цвета







Основные цвета



Цвета на заказ

## Дополнительное оборудование

| Индекс       | Описание                                | Фото                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400049    | Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40  |    |
| 04.04.008.40 | Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40 |   |
| 06.04.009.40 | Конус диаметром 145-165 mm для вала Ø40 |  |
| 150400043    | Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40 |  |

| Индекс    | Описание                               | Фото                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 190400018 | Прижимная алюминиевая шайба Ø40        |    |
| T-CĘG-001 | Клещи-молоток                          |   |
| WT-2065-1 | Інструмент для зняття клейких тягарців |  |