

## MICRO

**Auswuchtmaschine TROLL MICRO** ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet. Einfache Anwendung und Kalibrierung, ergonomisches Design, hohe Genauigkeit. Lesbares LCD Display. Manuelle Parametereingabe.



## Technische Daten

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Felgendurchmesser:          | 10" - 30"    |
| Felgenbreite                | 2" - 15"     |
| Radgewicht                  | 70 kg        |
| Auswuchtgenauigkeit         | 1 g          |
| Messdrehzahl:               | 140 obr/min  |
| Leistung des Antriebsmotors | 80 W         |
| Spannungsversorgung         | 230V / 50 Hz |
| Maße                        | 720/850/1420 |
| Gewicht                     | 60 kg        |

## Verfügbare Farben





Grundfarben



Farben auf Bestellung



## Zusätzliche Ausstattungen

| Index     | Beschreibung                                  | Foto                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.04.008 | Zentrierkonus, Konus<br>125-145 mm Ø36        |    |
| 150400049 | Zentrierkonus, Konus<br>95-132 mm Ø40         |   |
| 150400043 | Wuchtkone 122-174 mm<br>Ø40                   |  |
| 190400018 | Distanzhülse für Konus<br>Lieferfahrzeuge Ø40 |  |

| Index     | Beschreibung                      | Foto                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| W-U-5AH   | Motorradwuchtwelle                |    |
| T-CĘG-001 | Auswuchtgewichte<br>Wuchtmaschine |   |
| CYR-001   | Felgenbreitenlehre                |  |
| WT-2065-1 | Kunststoffschaber                 |  |