

WULKAN 2000

Вулканизатор с электронным управлением предназначен для ремонта любых типов шин и камер:

- метод горячей вулканизации
- микропроцессорный контролер позволяет точно устанавливать температуру и время вулканизации
- два нагревателя (верхний подводится пневмодвигателем)
- комплект разнопрофильных накладок



Технические данные

диапазон регуляции температуры нагрева	110 - 165°C
диапазон регуляции времени нагрева	0 - 120 min
Мощность нагревателя	2 x 350 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Вес станка	18 kg

Стандартное оборудование:

- Большая гибкая компенсационная крышка AL + резина
- Маленькая гибкая компенсационная крышка AL + резина
- Продолжение в форме "I" для нижнего подогревателя для регулировки его высоты
- Поддержка "С" для шин
- Вращающееся крепление для съемного крепления вулканизатора
- Большая подушка с алюминиевым гранулятом для равномерного распределения давления - 1 кг, 210 мм x 150 мм

Дополнительное оснащение:

- стойка (основание)
- матрица для вклеивания вентиля (7 типов вкладышей)
- матрица для 22,5 дюйма (2 штуки)
- матрица для 23,5 дюйма (2 штуки)
- матрица для большого ремонта 250 x 200 мм (плоская)
- матрица для большого ремонта 250 x 180 мм (овал)
- матрица любой формы по заказу.

