

Myjka do kół Wulkan 300

Myjka do kół **WULKAN 300** jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym dla stacji obsługi samochodów jak również warsztatów wulkanizacyjnych oraz nowoczesnych stacji benzynowych.



Dane techniczne

Zakres średnicy koła:	560 - 800 mm
Zakres szerokości koła:	135 - 305 mm
Maks. ciężar koła:	60 kg
Czasy mycia ustawione fabrycznie:	20, 40, 60 s (regulowane, 3 programy)*
Czas osuszania ustawiony fabrycznie:	15 s (regulowany, 1 program)**
Napęd pompy 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 5,5 kW:	2900 obr / min
Wydajność pompy:	600 l / min
Napęd koła 3-fazowy 400 V, 50 Hz, 0,37 kW:	930 obr / min
Moc silników i napędu:	6 kW
Ciśnienie wody:	4 bar
Ilość wody:	300 l
Ilość granulatu WULKAN MIX:	20 kg
Ilość koncentratu myjącego WULKAN TURBO:	3 l
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 12 bar
Głośność urządzenia:	78,4 dB
Wymiary (G/SZ/W) mm:	900/1210/1450
Waga urządzenia:	310 kg
Limit włączeń procesów mycia (blokada serwisowa):	500 włączeń

*/** czasy regulowane wyłącznie na etapie produkcji

Zalety urządzenia:

- mycie kół w obiegu zamkniętym wody (bez trwałego połączenia z dopływem i odpływem)
- prosta obsługa (cztery przyciski sterujące pracą myjki)
- mycie kół praktycznie bez wysiłku fizycznego

Wposażenie standardowe:

- granulát WULKAN MIX 25 kg
- kosz na granulát
- koncentrat myjący WULKAN TURBO 30 l
- górna pokrywa ochronna z tworzywa

