

Montażownica UNI-ROB 2.0

Montażownica **Uni-Trol UNI-ROB 2.0** jest przeznaczona do montażu i demontażu opon samochodów osobowych i dostawczych w tym opon niskoprofilowych i opon typu run-flat. Innowacyjna konstrukcja kolumny odchylanej na bok zapewnia dużo większą sztywność całej maszyny i zmniejsza potrzebne miejsce do pracy. Stół montażowy jest zaprojektowany do chwytania za otwór centralny obręczy co pozwala na do 30 cali i bezpieczne pompowanie opony. Napędzany jest silnikiem inwertorowy o płynnej regulacji obrotów w zakresie od 3 do 12 obr./min. Maszyna wyposażona jest w system beżyżkowy który zapewnia bezpieczny demontaż stopki opony.



Dane techniczne

Zakres mocowania obręczy:	14" - 32"
Maks. szerokość koła:	406 mm
Maks. średnica kół:	1200 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	3000 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	8 - 10 bar
Prędkość obrotowa stołu:	3-16 obr/min
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Moc silnika:	0.8 kW / 1.1 kW
Waga urządzenia:	484 kg
Uchwyt koła:	Centralny / Mechaniczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1870/1340/1110

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
C04C200000	GT Inflator do zabudowy w montażownicach	